

Мощность в ваттах (W)	Длина (mm)	Диаметр (mm)	Наименование	Код продукта	Начальный световой поток в люменах (при 25°C)	Тип цвета	ССТ (K)	CRI (Ra)	Номинальный усредненный срок службы (3х-часовой цикл)	EES	К-во в упаковке
T8 covRguard™ PolyLux XLR™ - с поликарбонатной оболочкой, Цоколь G13											
18	600	26	F18W/T8/830/CVG	17203	1300	Теплый белый	2950	85	15,000	A	25
18	600	26	F18W/T8/835/CVG	17204	1300	Белый	3400	85	15,000	A	25
18	600	26	F18W/T8/840/CVG	17205	1300	Холодный белый	4000	85	15,000	A	25
36	1,200	26	F36W/T8/830/CVG	17208	3250	Теплый белый	2950	85	15,000	A	25
36	1,200	26	F36W/T8/835/CVG	17202	3250	Белый	3400	85	15,000	A	25
36	1,200	26	F36W/T8/840/CVG	17209	3250	Холодный белый	4000	85	15,000	A	25
58	1,500	26	F58W/T8/830/CVG	12403	5050	Теплый белый	2950	85	15,000	A	25
58	1,500	26	F58W/T8/835/CVG	12405	5050	Белый	3400	85	15,000	A	25
58	1,500	26	F58W/T8/840/CVG	12407	5050	Холодный белый	4000	85	15,000	A	25
70	1,800	26	F70W/T8/835/CVG	12423	6100	Белый	3400	85	15,000	A	25
70	1,800	26	F70W/T8/840/CVG	12424	6100	Холодный белый	4000	85	15,000	A	25



Мощность в ваттах (W)	Длина (mm)	Диаметр (mm)	Наименование	Код продукта	Начальный световой поток в люменах (при 25°C)	Тип цвета	ССТ (K)	CRI (Ra)	Номинальный усредненный срок службы (3х-часовой цикл)	К-во в упаковке
T8 Slimline - Цоколь Fa8										
35	1,800	26	F72T8/CW	10829	3000	Холодный белый	4150	62	7,500	24
50	2,400	26	F96T8/CW	10912	4050	Холодный белый	4150	62	7,500	24



Мощность в ваттах (W)	Длина (mm)	Диаметр (mm)	Наименование	Код продукта	Начальный световой поток в люменах (при 25°C)	Тип цвета	ССТ (K)	CRI (Ra)	Номинальный усредненный срок службы (3х-часовой цикл)	К-во в упаковке
-----------------------	------------	--------------	--------------	--------------	---	-----------	---------	----------	---	-----------------

T12 Slimline - Цоколь Fa8

75	2,400	38	F96T12/CW	25619	6150	Холодный белый	4150	60	12,000	15
----	-------	----	-----------	-------	------	----------------	------	----	--------	----



T17 Powergroove - Цоколь R17d

215	2,400	54	F96PG17/CW	11009	14000	Холодный белый	4150	60	10,000	8
-----	-------	----	------------	-------	-------	----------------	------	----	--------	---



Мощность в ваттах (W)	Наименование	Код продукта	К-во в упаковке
-----------------------	--------------	--------------	-----------------

Стартеры

Один. вкл. 4-65Вт	155/501/4/65W/UNIV/BX	36536	250
Один. вкл. 4-65Вт	155/501/4/65W/UNIV/IND	36537	2000
Послед. вкл. 4-8Вт, 15-22Вт	155/200/4-22W/TANDEM/BX	36711	250
Послед. вкл. 4-8Вт, 15-22Вт	155/200/4-22W/TANDEM/IND	36714	2000
Один. вкл. 75-140Вт	155/800/75-140W/BX	37864	250
Один. вкл. 75-140Вт	155/800/75-140W/IND	37729	2000
Один. вкл. 75-115Вт	155/801/75-115W/BX	37975	250
Один. вкл. 75-115Вт	155/801/75-115W/IND	37974	2000

